



# EVOLUTION | Tendireggia a batteria

## Per regge in **PP** e in **PET**

### ITA EVO

#### Caratteristiche

3 modalità di funzionamento:  
modalità automatica,  
semi-automatica e manuale

Batteria agli Litio-ioni 18 V  
ad alta capacità

Modalità di tensionamento  
soft e standard

#### VANTAGGI

- Ampia linea e tensione regolabile
- Facilità di utilizzo
- Design ergonomico e perfettamente bilanciato
- Chiusura saldatura per frizione ed elevata efficienza di tenuta
- Alloggiamento del motore robusto e ben protetto

**PANNELLO DI CONTROLLO**  
DIGITALE

**DESIGN ERGONOMICO**  
PERFETTAMENTE BILANCIATO

**VELOCE NELLA TENSIONE**  
E RAPIDA NELLA SALDATURA

**FUNZIONE DOPPIA**  
TENSIONAMENTO SOFT E STANDARD

**ELEVATA CAPACITÀ**  
BATTERIA AL Li-Ion 18 V



	ITA 28 EVO 13/16	ITA 29 EVO 16/19
Tipo di reggia	PP e PET (liscia/goffrata)	
Larghezza della reggia	13 mm / 16 mm	16 mm / 19 mm
Strap Thickness	0,5 ÷ 1,05 mm	0,7 ÷ 1,30 mm
Forza di tensionamento – Min/Max	500N / 2500N	900N / 4500N



**Bluetooth**  
connection



**Mobile App**  
for Android & iOS



**Opening**  
lever free



**3 Operating**  
modes



Search for **Itatools**